

ПРАВИЛА по погрузочно-разгрузочным работам, транспортировке и хранению товара

Погрузочно-разгрузочные работы

- Разгрузка крупногабаритных ящиков осуществляется краном при помощи специальной траверсы с закрепляемыми на ней грузовыми стропами строго по одной пачке.
- Нельзя грузить пачки с изделиями на уже имеющийся груз на транспорте или же под другой груз, который может вызвать повреждение.
- При транспортировании и хранении ящики фасадных кассет размещаются не более чем в два яруса.
- При разгрузке крупногабаритных изделий следует обращать внимание на центр тяжести пачки, который должен быть совмещен с центром траверсы.
- При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1.5 - 2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
- Обязательным условием предоставления гарантии на продукцию является осуществление механизированной погрузки и выгрузки изделий в заводской упаковке.
- При погрузочно-разгрузочных работах необходимо поднимать продукцию только по одной пачке, запрещается поднимать несколько упаковок. Следует применять только текстильные стропы, применение стальных канатов или цепей не допускается. В местах подвеса под пачку продукции должны устанавливаться металлические профили (швеллера) или деревянные прокладки с упорами, ширина опорной части прокладки должна быть не менее 120 мм, выступающая часть за габарит упаковки не менее 50 мм. Во избежание повреждений продольных кромок изделий при подъеме упаковки, ветви стропов не должны обхватывать или воздействовать на верхние пачки, что должно обеспечиваться конструкцией траверсы или распорками.
- При зачаливании текстильных стропов необходимо уделять особое внимание положению центра тяжести упаковки с изделиями относительно оси траверсы и грузоподъемного механизма. При этом, не допускается значительный перевес поднимаемой пачки, в какую-либо сторону. Для стабилизации пачек и отдельных панелей при подъеме используется капроновый трос диаметром не менее 4 мм.
- Условия транспортирования при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 7 по ГОСТ 15150.

Хранение

- Продукцию следует хранить в заводской упаковке, обеспечивающей водонепроницаемость пакета, в складах закрытого типа или под навесом, защищающим от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли, с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.
- Пачки профилей в заводской упаковке уложить на ровное место на брусья 50x150мм с шагом 0.5 м.
- Допускается кратковременное хранение под открытым небом при условии сохранности заводской упаковки и защиты пакетов от осадков водонепроницаемым материалом. Рекомендуется укрыть продукцию таким образом, чтобы была возможность достаточного проветривания пачек продукции. При складировании продукцию необходимо устойчиво укладывать на ровную поверхность. В зимний период времени, во избежание вмерзания и скольжения, продукцию укладывать на деревянные подкладки или поддоны с шагом не более 1.5 м. Высота штабеля не должна превышать 2,4 м (не более двух пачек поставленных друг на друга). Запрещается установка второго пакета в случае, когда его длина превышает длину верхней панели нижнего пакета. Пачки с продукцией необходимо устанавливать с небольшим уклоном для свободного стока с них воды. Площадка для хранения панелей должна быть с уклоном, обеспечивающим отвод дождевых и талых вод.

www.tklstk.ru

Офис и Склад: 426057, г. Ижевск, ул. Голубева, 6
тел/факс +7 (3412) 337-336
e-mail: zakaz@tklstk.ru

ПРАВИЛА по погрузочно-разгрузочным работам, транспортировке и хранению товара

- При хранении более 1 (одного) месяца пачки металлоизделий необходимо распаковать, между каждым листом проложить одинаковые рейки (штабель до 70 см высотой).
- При вынужденном хранении пачек с изделиями под открытым небом следует расположить пачки под небольшим углом, чтобы обеспечить сток воды с поверхности упаковки. Помимо этого, упаковку необходимо надежно защитить от попадания прямых солнечных лучей и попадания на нее загрязнений.
- Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
- Поверхность металлических листов следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий.

Подъем товара и продукции

- Изделия при монтаже должны подниматься специальными монтажными приспособлениями, исключая смятие и нарушение защитного лакокрасочного покрытия.
- Также можно поднимать листы изделий на кровлю/фасад с помощью лаг.
- Не рекомендуется поднимать изделия на кровлю/фасад в ветреную погоду (во избежание повреждения продукции).
- Удары при монтаже, установке креплений, заделке стыков и примыканий не допускаются.

Резка листов

- Резка изделий газопламенными резаками при монтаже не допускается (т.к. выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк, в результате чего начинается процесс коррозии). Подрезка, устройство различных оконных и дверных проемов должна производиться электролобзиком по металлической облицовке.

Удаление защитной пленки с продукции

- Снимайте пленку в процессе монтажа во избежание ее “прилипания” к полимерному покрытию.

Уход

- Специального ухода продукция не требует. Однако, особое внимание следует обратить на монтаж. Если при обрезке металлического листа или его сверлении аккуратно не удалить образовавшуюся стружку, то она будет ржаветь и может испортить покрытие. Если во время монтажа металлоизделия подверглись тяжелым нагрузкам и на поверхности образовались царапины, то цинковый слой, находящийся под полимерным покрытием защитит лист от коррозии, но поврежденные места лучше подкрасить краской того же тона. Желательно, чтобы на все кромки листов, где осуществлялся рез, был нанесен слой краски.

ПРАВИЛА по погрузочно-разгрузочным работам, транспортировке и хранению товара

- Загрязненную при монтажных работах поверхность листов можно мыть мягким моющим средством. Особо сильные средства, абразивные пасты и растворители применять нельзя, так как они повреждают покрытие. При несоблюдении Покупателем рекомендуемых Правил по погрузочно-разгрузочным работам, транспортировке и хранению товара Поставщик ответственности не несет.

Претензии к качеству продукции и разнооттеночности

- Претензии по разнооттеночности и к качеству изделий могут быть заявлены только до начала монтажа продукции.